


# CTK 220

- IT** Contenitore in polietilene progettato per il trasporto di gasolio e omologato secondo la normativa ADR.
- EN** Polyethylene tank designed for Diesel fuel transport, approved in compliance with ADR regulations.



## OMOLOGAZIONE UN / UN MARKING:

|                                               |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| Materie trasportabili / Product transportable | Gasolio / Diesel / UN1202 |
| Classi ADR / ADR classes                      | 3                         |
| Gruppo imballaggio / Packing group            | III                       |



1



2



3

1. Allestimento standard.  
Standard configuration.
2. Pistola automatica lucchettabile.  
Lockable automatic fuel nozzle.
3. Pompa a batteria, mod. Devil 40.  
Battery pump, mod. Devil 40.

### Piano di carico Loading scheme

N. pezzi per spedizione  
Nr. pcs for delivery

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Container 20'      | 54  |
| Container 40'      | 132 |
| Container 40' HC   | 132 |
| Std truck 2700h mm | 156 |

CTK 220 è un serbatoio da trasporto realizzato in polietilene lineare, completo di tappo di carico in alluminio, valvola di sicurezza, filtro in linea, gruppo di travaso, pistola automatica lucchettabile, imbocchi per il sollevamento a pieno carico con forche del carrello elevatore, impugnature per il sollevamento a vuoto ed alloggiamenti per posizionamento cinghie di fissaggio al basamento di appoggio. Tutti gli inserti sono realizzati in alluminio o materiale compatibile con il gasolio.

Il serbatoio è conforme alle direttive ADR (trasporto su strada), ADN (trasporto su acque interne), IMDG (trasporto via mare) e RID (trasporto su rotaia).

CTK 220 is a tank made in linear polyethylene designed for Diesel fuel transport; it is equipped with the following fittings: filling plug with built-in air vent device, in-line filter, fuel transfer unit, automatic lockable fuel nozzle, integrated forklift pockets (full tank), handles for lifting and carrying (empty tank) and integrated recesses for securing with ratchet lashing straps during transport.

All the fittings are made of aluminum or materials compatible with Diesel fuel.

The tank has the following approvals: ADR (road transport), ADN (transport on inland waters), IMDG (sea transport) and RID (rail transport).



## CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Capacità nominale: 220 litri.
- Dimensioni: 910x600x H665 mm.
- Peso a vuoto: 14 Kg.
- Peso a vuoto con gruppo pompa: 24 Kg.
- Spessore medio: 5 mm.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS:

- Volume: 220 liters.
- Dimensions (LxWxH): 910x600x665 mm.
- Empty weight (only tank): 14 Kg.
- Empty weight including fuel pump: 24 Kg.
- Wall thickness: 5 mm.

## CONFIGURAZIONE STANDARD:

- Tappo di carico in alluminio da 2" con valvola di sicurezza incorporata.
- Filtro in aspirazione.
- Pompa 12 V o 24 V con portata 40 L/min.
- 4 m di tubo flessibile per carburante.
- Pistola automatica per gasolio.
- 4 m di cavo elettrico e connettore per il collegamento alla batteria.
- Optional: contalitri digitale mod. M24.

## STANDARD CONFIGURATION:

- Aluminum filling plug, size 2", equipped with emergency vent valve (air vent valve).
- In-Line filter.
- Battery fuel transfer pump (12 V or 24 V), flow rate 40 L/min.
- Battery power cable (4 m) and battery plug.
- 4 m of fuel rubber hose.
- Automatic fuel nozzle.
- Digital turbine flow meter, model M24 (on demand).



## Accessori / Accessories



**COD. F1**

### Filtro

Filtro a rete in acciaio INOX da 60 µm, corpo e testata in alluminio. Abbinabile solo alla pompa con portata massima 40 L/min.

### Strainer

Strainer filter for fuel, stainless steel filtering element 60 µm, aluminium bowl and head. It can be installed only with DC pump with max. flow rate 40 l/m.

**COD. BCNCARRYTANK220VERN**

### Bacino di contenimento

Bacino di contenimento per uso a terra, capacità pari al 100% del volume del serbatoio, realizzato in acciaio al carbonio. Dimensioni: 105x75xh30 cm.

### Retention Basin

Retention basin for ground use, 100% tank's volume capacity, made in carbon steel. Dimensions: 105x75xh30 cm.



### Contalitri

Contalitri digitale mod. M24, per gasolio.

### Fuel meter

Digital fuel meter for diesel fuel.

**COD. C1**



**COD. CARRY220NYLID**

### Coperchio in polietilene

Coperchio integrato nella struttura e realizzato con stampaggio rotazionale.

### Polyethylene covering Lid

Covering lid integrated in the tank's structure and manufactured in rotational molding.

## Codice prodotto / Product Code

| CT                            | X                                                                      | X                                | X                            | X                                                 |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|
| Modello<br>Model<br>Carrytank | Carburante<br>Fuel<br>K= Gasolio omologato<br>K= Diesel<br>Homologated | Capacità<br>Volume<br>220= 220 l | Pompa<br>Pump<br>A= 40 l/min | Pistola<br>Nozzle<br>C= Automatica<br>C=Automatic |