

## Паспорт

### СИФОННЫЕ НАСОСЫ

Арт. GR44400 - SPH/1 Сифонный насос для канистр/ведер 6,5 л/мин

Арт. GR44401 - SPH/2 Сифонный насос для бочек 17.5 л/мин

Линейка сифонных насосов предназначена для простого перелива жидкостей между емкостями, находящимися на разных уровнях под действием физических законов. Для перелива жидкости в емкость, находящуюся ниже «донора», необходимо совершить 6-7 качков насосом. Жидкость будет самотеком подаваться до тех пор, пока не закончится. Для преждевременного прекращения перелива достаточно открыть воздушную пробку на рукояти насоса.

Для подачи жидкости в емкость, находящуюся выше «донора, необходимо все время работать насосом.

Насосы укомплектованы гибким гофрированным раздаточным рукавом от 550 до 1200 мм.

#### Рекомендуется применять:

Жидкости на водной основе, моющие средства, мыло, некоторые слабые и средние кислоты, антифриз, прочие жидкости, совместимые с материалом насоса. Насос можно применять только с легкими и невоспламеняющимися жидкостями

#### Нельзя использовать:

Ацетон, лаки, бензин, минеральные масла, растворители и т.д.

Нельзя использовать насос с горячими жидкостями (выше 60°C)



Артикул	Модель	Производительность	Материал	Объем	Длина раздаточного шланга
44400	SPH/1	6,5 л/мин	Полиэтилен	Ведро 5- 20л	551 мм

44401	SPH/2	17,5 л/мин	Полиэтилен, полипропилен	Бочка 205л	1180 мм
-------	-------	------------	-----------------------------	------------	---------