Переход передвижной

Стационарное или передвижное средство безопасного преодоления препятствий в соответствии с DIN EN ISO 14122.

+ Стандартная длина платформы: 625 мм, по запросу удлинение или расширение
+ Ширина ступеней: 600 мм (рифленый алюминий)
+ Длина ступеней 225 мм
+ Ступени из алюминиевой решетки/ перфорированного листа по запросу (длина ступени 240 мм)
+ Изделие поставляется с поручнем для одной стороны (второй поручень и перила предлагаются отдельным заказом)
+ Перила с планкой на уровне колен
+ Ограждение платформы высотой 1100 мм оснащено защитной планкой на уровне колен и плинтусом
+ Передвижной вариант оснащается 2 прочными траверсами и 4 роликами (между подъемными частями устанавливается 2 перемычки)
+ Изделие поставляется в виде предварительно смонтированных частей
+ При заказе всегда указывайте высоту до нижнего края площадки (размер A на рисунке)

Комплектующие изделия в качестве дополнений:

+ Защитное ограждение
+ Дверь-ограждение
+ Полка для инструментов
+ Съемное ограждение
+ Нескользящий поручень
+ Цепь-ограждение
+ Маркировка ступеней
+ 2 ручных рычага без соединения
+ Центральный тормоз (с ручным управлением)
+ Защитный бампер
+ Укороченная траверса (необходимо балластирование)
+ ComfortStop (ножной тормозной рычаг для всех 4 роликов)

Наклон 45°

Количество ступеней			2 x4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
Высота до платформы (A)	≈	мм	900	1.000	1.200	1.500	1.700
Длина площадки (L)	≈	мм	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Вылет (D)	≈	мм	2.500	2.750	3.150	3.700	4.100
Ширина траверсы (E)		м	0,90	0,90	1,00	1,00	1,10
Материал ступеней			**Рифленый алюминий**				
№ арт. ширина ступеней 600 мм			**827500**	**827517**	**827524**	**827531**	**827548**
Второй поручень (за отдельную плату)			**827555**	**827562**	**827579**	**827586**	**827593**

Вы не нашли нужную Вам модификацию?

Наши специалисты с радостью помогут вам подобрать индивидуальные варианты ступеней или индивидуальной высоты по вертикали.

Мы с нетерпением ждем вашего запроса.

E-Mail: info@krause-systems.ru
E-mail: info@krause-systems.com.kz