

НОВИНКА

STABILO
Professional

Телескопическая односторонняя стремянка

Профессиональная односторонняя стремянка с дополнительными выдвижными опорами разработана специально для безопасности проведения работ на разноуровневых поверхностях

- + Четыре бесступенчато регулируемых анодированных удлинителя боковин позволяют легко и безопасно устанавливать стремянку на лестничных маршах и других перепадах высот
- + Бесступенчатый механизм регулировки обеспечивает плавность хода и установки требуемой высоты
- + Внешний раздвижной механизм с бесступенчатой регулировкой позволяет компенсировать перепад высот до 1150 мм
- + Высокая дуга безопасности оснащена большим лотком для мелких деталей и инструментов, держателем кабеля и крюком для ведра
- + Прочный металлический шарнир с вмонтированной защитой от защемления
- + Прочная площадка из рифленого алюминия
- + Погодостойкие ремни с резьбовым соединением закреплены на металлических петлях
- + Усиленные D-образные ступени из рифленого алюминия, шириной 80 см для профессионального проведения работ в соответствии с Правилами промышленной безопасности TRBS 2121-2
- + Высокопрочное развальцованное соединение ступеней с боковинами
- + Двухкомпонентные заглушки (SafetyCap) обеспечивают уверенное сцепление с поверхностью
- + Дополнительные угловые распорки под нижней ступенью для большей устойчивости



© 2024 by KRAUSE-Work

Количество ступеней			4	5	6	7
1	A ≈	М	2,95	3,20	3,40	3,65
	B ≈	М	0,95	1,20	1,40	1,65
2	C ≈	М	1,70	1,95	2,20	2,45
	D ≈	М	1,60	1,80	2,05	2,30
3	E ≈	М	810	1.090	1.090	1.150
	F ≈	М	880	1.030	1.180	1.340
	G ≈	М	1.100	1.320	1.480	1.650
Вес ≈		кг	6,4	7,3	8,4	9,5
	Ширина (B) ≈	М	0,50	0,55	0,60	0,60
	Высота (T) ≈	М	0,20	0,20	0,20	0,20
	Длина (L) ≈	М	1,75	2,00	2,25	2,50
№ арт.			134929	134936	134943	134950

