

Виброплита MS250

ВИБРОПЛИТА MS250



Техническое описание виброплиты MS250. Уплотняет до 700 мм! Надежная механическая система управления, экономичность и небольшой объем технического обслуживания. Траншеи коллектора, большие дорожные проекты, уплотнение оснований и обратная засыпка это стандартная работа для этой виброплиты.

Основные особенности

- Прямой и обратный ход, а также функция работы на одном месте
- Легко доступные рычаги управления
- Большие вкладыши снижают вибрацию с рукоятки
- Надежные накладки уменьшают вибрацию в двигателе
- Надежный корпус плиты обеспечивает долгую эксплуатацию
- Открытый дизайн уменьшает скапливание грязи
- Центрально расположенная перекладина обеспечивает легкое поднятие из траншей
- Полузакрытый корпус защищает пластину от случайного повреждения рабочего места
- Специальный надежный переключатель дросселя
- Полностью герметичная батарея защищает электрический стартер, который имеется при дизельном двигателе

Технические характеристики

Модель	MS250-1	MS250-3	MS250-4
Двигатель	Воздушное охлаждение, 4 цикла, 1 цилиндр		
Тип двигателя	Дизельный, Kiror 186	Бензиновый, Robin EX27	Бензиновый, Honda GX270
Мощность кВт (л.с.)	6,6 (9,0)	6,6 (9,0)	6,6 (9,0)
Масса (кг)	250	219	219
Частота (H2)	72		
Центробежная сила (кН)	35		
Глубина уплотнения (см)	70		
Скорость (см/с)	25		
Эффективность м2/ч	580		
Размер основания (см)	89x60		
Габариты (см)	90x65x150		