



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### МАСЛОЗАЛИВНОЙ ВСАСЫВАЮЩИЙ ШПРИЦ СО СТАЛЬНОЙ ГОЛОВКОЙ

Разработан для откачки и закачивания трансмиссионных масел в агрегаты и емкости.

В комплект входит **30 см (12")** гибкий виниловый шланг.

Производительность – **500 мл за ход.**

*Полностью обслуживаемый прочный маслозаливной шприц. Не требует первичной обработки. Качественное манжетное уплотнение обеспечивает максимальную эффективность всасывания.*

#### СБОРКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- 1** Установите шланг на штуцер головки шприца;
- 2** Опустите конец шланга в емкость с маслом (или др. жидкостью, к работе с которой шприц пригоден);
- 3** Движением штока откачивайте и нагнетайте жидкость

#### РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Масла, дизельное топливо  
и некорродирующие жидкости.

#### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1	шприц всасывающий	1 шт
2	шланг виниловый	1 шт
3	упаковка	1 шт

Прочный стальной корпус с высококачественным порошковым покрытием. Головка выполнена из плакированной стали.

#### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Продавец гарантирует качество поставляемого изделия.

Срок гарантии составляет **12 месяцев** со дня продажи.

Гарантийные обязательства осуществляются путем бесплатного устранения неисправностей, возникших не по вине пользователя, либо замены изделия на исправное. **Срок действия гарантии прекращается в следующих случаях:**

- наличие на корпусе и деталях изделия следов механических повреждений, коррозии, химического воздействия;
- наличие на рабочих поверхностях задиров и следов ненормального износа;
- наличие в остатках перекачиваемого материала механических примесей;
- применение материалов, для работы с которыми изделие не предназначено;
- отсутствие отметки продавца в паспорте и кассового чека.



Артикул PP100308