



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ШПРИЦ ДЛЯ ПЕРЕКАЧИВАНИЯ ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ

Разработан для прямой перекачки между двумя емкостями.

В комплекте два виниловых шланга по 1,2 м (4') на каждый выход.

Производительность — 350 мл за ход.

*Легкий и безопасный в эксплуатации, всасывает и перекачивает жидкость одновременно.
Особенно полезен при работе с жидкостями, контакт с которыми вреден!*

СБОРКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- 1** Подключите шланги на штуцеры головки шприца;
- 2** Опустите конец шланга в емкость с маслом (или др. жидкостью, к работе с которой шприц пригоден);
- 3** Движением штока откачивайте и нагнетайте жидкость

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Топочный мазут, минеральное топливо, синтетические и натуральные масла, топливо, охлаждающие жидкости, воду, антифриз, спирты и тормозную жидкость.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1	шприц перекачной	1 шт
2	шланги виниловые	2 шт
3	упаковка	1 шт

Прочный корпус выполнен из надежных алюминиевых деталей.

Применяемые компоненты: алюминий, латунь, вайтон, ПВХ.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Продавец гарантирует качество поставляемого изделия.

Срок гарантии составляет **12 месяцев** со дня продажи.

Гарантийные обязательства осуществляются путем бесплатного устранения неисправностей, возникших не по вине пользователя, либо замены изделия на исправное. **Срок действия гарантии прекращается в следующих случаях:**

- наличие на корпусе и деталях изделия следов механических повреждений, коррозии, химического воздействия;
- наличие на рабочих поверхностях задиров и следов ненормального износа;
- наличие в остатках перекачиваемого материала механических примесей;
- применение материалов, для работы с которыми изделие не предназначено;
- отсутствие отметки продавца в паспорте и кассового чека.



Артикул PP100309