

КОМПЛЕКТЫ С НАСОСОМ PUMPMaster 2, КОЭФФИЦИЕНТ СЖАТИЯ 1:1, ДЛЯ БОЧЕК 205 Л

Комплекты с пневмонасосом для перекачки под низким давлением с высокой скоростью. Насос вставляется в отверстие 2" в бочках для масла 50 и 205 л или монтируется на крышку для открытой бочки. Насосы с коэффициентом сжатия 1:1 используются для чистой и эффективной перекачки смазочных материалов из бочек для хранения в различные переносные насосы для масла и консистентной смазки, погрузочные емкости, вспомогательные баки и т.д. без риска их загрязнения. Насос быстро переставляется с одной бочки на другую. Регулируемый переходник подходит для любых бочек или крышек с отверстием 2" BSP. Вес насоса всего 4,8 кг. Воздушный клапан или дополнительный регулятор давления позволяет регулировать расход смазочного материала. Это полезно при заполнении открытых бочек для предотвращения распыливания или переполнения емкости.

454 002

454 003

454 010

454 009



НОМЕР ДЕТАЛИ	ОПИСАНИЕ	НАСОС	ШЛАНГ	РАЗДАТОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ	АКСЕССУАР НА ВХОДЕ ВОЗДУХА	ПРИМЕНЕНИЕ	РАСХОД, ПРИБЛ.
454 002	Комплект с насосом 1:1 для высокого расхода	352 120	3 м x 3/4" 362 303	С насадкой для высокого расхода 361 000	Игольчатый воздушный клапан 950 302	Бочки 205 л	30 л/мин (1)
454 003	Комплект с насосом 1:1	352 120	3 м x 1/2" 362 103	Раздаточный пистолет для масла 363 078		Бочки 205 л	15 л/мин (1)
454 010	Комплект с насосом 1:1 со счетчиком	352 120	3 м x 1/2" 362 103	Шланговый счетчик 365 603		Бочки 205 л	10 л/мин (1)
454 009 (3)	Комплект с насосом 1:1 для консистентной смазки	352 120	3 м x 3/4" 362 303	Шаровый клапан с изогнутой насадкой	Игольчатый воздушный клапан 950 302	Бочки 185 кг	3,2 кг/мин (2)

(1) Производительность с маслом SAE30 при давлении на входе 7 бар и температуре 20 °C.

(2) Производительность с консистентно смазкой NLGI2 при давлении на входе 7 бар и температуре 20 °C.

(3) В комплект поставки модели 454 009 входит крышка 418 006 и мембрана 417 004 для бочек для консистентной смазки 185 кг.

Изделия, не входящие в комплект поставки

- 239 000: Соединительный переходник 1/4" BSP (MM).
- 240 200: Регулятор давления воздуха, 0-12 бар, 1/4" BSP (FF).
- 240 500: Воздушный фильтр и регулятор давления, 0-12 бар, 1/4" BSP (FF).