

ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ДЛЯ МАСЛА С ДВИГАТЕЛЕМ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ

ELECTRIC OIL PUMPS WITH ELECTRONIC PRESSURE SWITCH

561 210

Шестеренчатый электронасос с внутренним зацеплением для смазочных материалов. Двигатель 230 В - 50 Гц, степень защиты IP-55, двухпозиционный переключатель. Чугунный корпус, шестерни и байпасный клапан из спеченной стали. Двигатель с монтажной опорой, насос может монтироваться горизонтально на плоскую поверхность или вертикально на стену.

Насосы оснащены электрическим реле давления, которое автоматически включает насос при открытии раздаточного пистолета. После закрытия пистолета и восстановления давления в системе, реле давления автоматически выключает насос.

561 110: Электронасос для масла с электрическим реле давления 230 В - 50 Гц - 600 Вт - 9 л/мин - 9,5 бар

Включает электродвигатель 230 В - 50 Гц - 600 Вт с 2-метровым кабелем. Рекомендуется для небольших систем раздачи с одним выходом (подающий шланг или катушка со шлангом и счетчиком).



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность электродвигателя	600 Вт (3/4 л.с.)
Номинальная производительность при непрерывной работе	9 л/мин (2,4 галлона США)
Максимальное давление жидкости	9,5 бар (135 фунт/кв. дюйм)
Давление выключения	10 бар (145 фунт/кв. дюйм)
Давление включения	6 бар (85 фунт/кв. дюйм)
Максимальная высота всасывания	2,5 м (8,3 фута)
Резьба на входе жидкости	3/4" BSP (F) или фланцевая муфта
Резьба на выходе жидкости	1" BSP (F)

561 210: Электронасос для масла 230 В - 780 Вт - 13 л/мин - 15 бар

Включает электродвигатель 230 В - 50 Гц - 780 Вт с 2-метровым кабелем. Рекомендуется для небольших систем раздачи с несколькими выходами (катушками), но без одновременного использования нескольких выходов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность электродвигателя	780 Вт (1 л.с.)
Номинальная производительность при непрерывной работе	13 л/мин (3,4 галлона США)
Максимальное давление жидкости	15 бар (215 фунт/кв. дюйм)
Давление выключения	15,5 бар (220 фунт/кв. дюйм)
Давление включения	6 бар (85 фунт/кв. дюйм)
Максимальная высота всасывания	2,5 м (8,3 фута)
Резьба на входе жидкости	3/4" BSP (F) или фланцевая муфта
Резьба на выходе жидкости	1" BSP (F)

561 310: Электронасос для масла 230 В - 780 Вт - 10 л/мин - 24 бар

Включает электродвигатель 230 В - 50 Гц - 780 Вт с 2-метровым кабелем. Рекомендуется для средних систем раздачи с несколькими выходами (катушками), но без одновременного использования нескольких выходов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность электродвигателя	780 Вт (1 л.с.)
Номинальная производительность при непрерывной работе	9 л/мин (2,4 галлона США)
Максимальное давление жидкости	24 бар (360 фунт/кв. дюйм)
Давление выключения	15,5 бар (220 фунт/кв. дюйм)
Давление включения	6 бар (85 фунт/кв. дюйм)
Максимальная высота всасывания	2,5 м (8,3 фута)
Резьба на входе жидкости	3/4" BSP (F) или фланцевая муфта
Резьба на выходе жидкости	1" BSP (F)

