

561 615



ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ДЛЯ МАСЛА

Высокопроизводительные шестеренчатые электронасосы, непосредственно соединенные с электродвигателем с степенью защиты от проникновения пыли и воды IP-55, для перекачки и раздачи больших объемов смазочных материалов.

Шестерни из спеченной стали, чугунный корпус насоса. Насос непосредственно соединен с электродвигателем. В комплект поставки всех насосов входит регулируемый байпасный клапан.

НАСОСЫ С ОДНОФАЗНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ 230 В - 50 ГЦ

МОЩНОСТЬ, Вт	ДАВЛЕНИЕ, бар	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, л/мин	МАКС. ВЯЗКОСТЬ, сСт	РЕЗЬБА НА ВХОДЕ - ВЫХОДЕ	ВЕС, кг	НОМЕР ДЕТАЛИ
750	8	25	< 270	3/4" BSP (F)	15	561 615
1500	8	50	< 850	1" BSP (F)	21	561 614
2000	8	70	< 1550	1" BSP (F)	23	561 611

НАСОСЫ С ТРЕХФАЗНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ 400 В - 50 ГЦ

МОЩНОСТЬ, Вт	ДАВЛЕНИЕ, бар	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, л/мин	МАКС. ВЯЗКОСТЬ, сСт	РЕЗЬБА НА ВХОДЕ - ВЫХОДЕ	ВЕС, кг	НОМЕР ДЕТАЛИ
1500	10	50	< 850	1" BSP (F)	21	561 613
2000	10	70	< 1550	1" BSP (F)	23	561 610